

EM-CIRCU

Slim Led Downlight

SLIM şekilli özel üretim Yuvarlak alüminyum enjeksiyon SMD led downlight, 35mm yüksekliğe sahip olması, tavanda mesafesi olmayanlar için ideal bir üründür. Çerçevesi elektrostatik toz boyalı, Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir, elektrikçiler için montajı kolaydır. Soğutucu da alüminyum enjeksiyon olup Led pcb nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü de artırmaktadır, düşük watt da yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

EM-CIRCU konut ve projeler için mükemmel bir downlight dir. Led ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar ile bağlantılı olması kolay montajını sağlamaktadır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için mükemmeldir.

EM-CIRCU 4 farklı modeli ile her odaya ve mekana uygun ölçülere sahip olması ile de bir avantaj sağlamaktadır. 3D özel difüzör seçeneği ile güzel bir görünüm sağlamaktadır.

Slim Led Downlight

EM-CIRCU is exclusively designed as a slim circular aluminium injection SMD downlight. 35 mm height is particularly convenient where the ceiling distance is short. Its frame is electrostatic powder coated and it can painted any colour within Ral catalogue. The cooler is made of aluminium injection which doesn't help only cool led pcb but also extends lifespan of led. Due to high lumen power under lower watt it creates an elegant atmosphere almost every space. Intertwined cables between led and driver provide easy installation.

IP44 is optional and favorable for shower gaps, bathrooms, stoas, outdoors and all indoors. EM-CIRCU is an excellent down-light for housing and constructions. 3D diffuser option softens the light and prevents harsh sparkles.

EM-CIRCU is a plus for having four different model sizes that allows proper dimensions for various locations.

Sipariş Bilgileri / Order Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out	Koli Adedi Package Qty
EAL.448	16W	2000	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	140 mm	36 pcs
EAL.648	20W	2500	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	195 mm	20 pcs
EAL.848	28W	3500	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	250 mm	12 pcs
EAL.1048	35W	4300	2700K-3000K-4000K-6500K	>80	300 mm	12 pcs



Lütfen ülke standartlarına uyumluluk belgelerini talep ediniz. Please ask for specific country regulations.



Standart Renkler / Stock Colors

- RAL9016 Beyaz
White
- RAL9009 Metalik Gri
Metallic Gray
- RAL9005 Siyah
Black

Kaplama / Surface Treatment

- İpek Parlak
Silk Polished
- ⊕ Kumlama
Sand Treatment

Özel renk ve kaplama seçenekleri için lütfen satış ekibimize danışınız.
Ask our sales team for additional colors and surface treatment options.

EM-CIRCU serisi downlightlar, LED teknolojisi ve yüksek dayanımlı sürücüleri ile eski halogen ampüllere kıyasla çok daha az enerji tüketirler. Yekpare kademeli yapı ışık kaynağının hacime dengeli bir biçimde ve eşit yoğunlukta dağılmasını sağlar.

Low power consumption while high light efficiency, power consumption just 20% as much as high wattage halogen lamp and mercury lamp at the same luminous condition, it saves energy more than 75% than that traditional light.

Gövde	% 99 Alüminyum
Soğutucu	% 99 Alüminyum
Reflektör	-
Difüzör	Yüksek Kalite İtalyan Üretimi
Led Opsiyonları	Cree / Seul / Samsung
Sürücü Opsiyonları	Osram / Tridonic / Meanwell / Philips

Body	99 % Aluminium
Cooling	99 % Aluminium
Reflector	-
Diffuser	High Quality Made in Italy
Led Options	Cree / Seul / Samsung
Driver Options	Osram / Tridonic / Meanwell / Philips

Isı Özellikleri / Heat Characteristics




HID/Sodium : 100 C



LED : 35 C

Tasarruf / Energy Saving




emyteknik.com sitemizden IES datası ve indirilebilir dökümantasyona erişebilirsiniz.


Go to emyteknik.com for all downloadable technical documents.



Difüzör Efekt / Diffuser Effect





Ölçüler / Dimensions

Batarya Kit Uyumlu
Battery Kit CompatibleDali Uyumlu
Dali Compatible

	D	Ø
EAL.448	35	160
EAL.648	35	210
EAL.848	35	260
EAL.1048	35	320

Tüm Ölçüler Milimetre Cinsindedir
All dimensions are in millimeters

Işık ve Lümen Grafiği / Light Curve and Graphics



Kelvin Değerleri / Kelvin Values



Kelvin Color Temperature	2700K	3000K	3500K	4100K	5000K	6500K
Associated Effects and Moods	Ambient Intimate Personal	Calm Warm	Friendly Inviting	Precise Clean Efficient	Daylight Vibrant	Daylight Alert
Appropriate Applications	Living/Family Rooms Commercial/ Hospitality	Living/Family Rooms Commercial/ Hospitality	Kitchen/Bath Light Commercial	Garage Commercial	Commercial Industrial Institutional	Commercial Industrial Institutional

EM-CIRCU

QUALITY
led
INSIDE



LED DOWNLIGHT SLIM SERIES

					
	EAL.448	EAL.648	EAL.848	EAL.1048	
Güç Power	16W	20W	28W	35W	
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V				
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)				
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20 - IP44				
Güç Faktörü Power Factor	>0.95				
Verimlilik Efficacy	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	125 lm/W	
Net Ağırlık Net Weight	440 gr	710 gr	910 gr	1250 gr	
Koli Ölçüleri Package Dimensions	51 x 49 x 30 cm	44 x 41 x 30 cm	44 x 41 x 30 cm	44 x 41 x 30 cm	



RoHS CE

RoHS eco+

EMY Teknik tipografik hatalardan ve baskı kaynaklı diğer uyumsuzluklardan sorumlu değildir.

EMY Teknik is not responsible for typographic errors or other inaccuracies in the content provided on this catalog.