



EM-TERRAN

Led Ampül Uyumlu Spot

EM-TERRAN, kare formda alüminyum enjeksiyon üretilmiş, GU 10 sokete uygun, kademeli bir spot led ampüldür. Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır ve Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Ön görünümü kare olmasına rağmen tavan delik çapı yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt' ta yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. Led ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar kolay montaj olanağı verir.

EM-TERRAN özel dekorasyon arayan mimarlar için için mükemmel bir downlight' tır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve özel tasarımı sayesinde kafe, restoran, lobi ve benzeri tüm iç meka-nlarda kullanım için idealdir. EM-TERRAN'iki farklı modeliyle eşsiz bir aydınlatma sunar.

Led Bulb Compatible Spot

EM-TERRAN is a recessed aluminium injection spot led bulb in square form which is compatible with GU 10 socket. Its frame is electrostatic powder coated and it can painted any colour within Ral catalogue. Despite the square frontal It is easy for electricians to install as the diameter of the ceiling hole is circular. Due to high lumen power under lower watt it creates an elegant atmosphere almost every space. Intertwined cables between led and driver provide easy installation.

EM-TERRAN is an excellent downlight for architectures who look for custom interior design. IP44 is optional and favorable for coffee shops, restaurants, lobbies and all indoors.

EM-TERRAN offers unique illumination via two different models.

Sipariş Bilgileri / Order Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out	Koli Adedi Package Qty
EAH.90X90	5,5W	650	2700-3000K-4000K-6500K	>80	80 mm	30 pcs
EAH.120X120	5,5W	650	2700-3000K-4000K-6500K	>80	105 mm	30 pcs



Lütfen ülke standartlarına uyumluluk belgelerini talep ediniz.

Please ask for specific country regulations.

Genel Özellikler / Properties

Gövde	% 99 Alüminyum	Body	99 % Aluminium
Soğutucu	-	Cooling	-
Reflektör	-	Reflector	-
Ampül Socketi:	GU10	Bulb Socket	GU10

Standart Renkler / Stock Colors

<input type="checkbox"/> RAL9016	Beyaz White	<input type="checkbox"/> RAL9005	Siyah Black
----------------------------------	----------------	----------------------------------	----------------

Kaplama / Surface Treatment

<input type="radio"/> İpek Parlak Silk Polished	<input type="radio"/> Kumlama Sand Treatment
--	---

Özel renk ve kaplama seçenekleri için lütfen satış ekibimize danışınız.
Ask our sales team for additional colors and surface treatment options.



Kelvin Değerleri / Kelvin Values

Kelvin Color Temperature	2700K	3000K	3500K	4100K	5000K	6500K
Associated Effects and Moods	Ambiant Intimate Personal	Calm Warm	Friendly Inviting	Precise Clean Efficient	Daylight Vibrant	Daylight Alert
Appropriate Applications	Living/Family Rooms Commercial/Hospitality	Living/Family Rooms Commercial/Hospitality	Kitchen/Bath Light Commercial	Garage Commercial	Commercial Industrial Institutional	Commercial Industrial Institutional

Ölçüler / Dimensions

	D	W	H
EAH.90X90	90	90	90
EAH.120X120	120	120	90

	EAH.90X90	EAH.120X120				
Güç Power	5,5W	5,5W				
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V					
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20 - IP40					
Güç Faktörü Power Factor	>0.95					
Verimlilik Efficacy	100 lm/W	100 lm/W				
Net Ağırlık Net Weight	300 gr	360 gr				
Koli Ölçüleri Package Dimensions	42 x 39 x 30 cm	42 x 39 x 30 cm				

GU10

