



EM-TIAN B

Led Ampül Uyumlu Spot

EM-TIAN B, yuvarlak şekilli, alüminyum enjeksiyon üretilmiş ve GU 10 soketli bir spot led ampüldür. Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır ve Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Tavan delik çapı yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt' ta yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

EM-TIAN B özel dekorasyon arayan mimarlar için için mükemmel bir downlight' tır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve özel tasarımı sayesinde kafe, restoran, lobi ve benzeri tüm iç meka-nlarda kullanım için idealdir.

EM-TIAN B farklı modeliyle eşsiz bir aydınlatma sunar.

Led Bulb Compatible Spot

EM-TIAN B is a circular aluminium injection spot led bulb which has GU 10 socket. Its frame is electrostatic powder coated and it can painted any colour within Ral catalogue. It is easy for electricians to install as the diameter of the ceiling hole is circular. Due to high lumen power under lower watt it creates an elegant atmosphere almost every space.

EM-TIAN B is an excellent downlight for architectures who look for custom interior design. IP44 is optional and favorable for coffee shops, restaurants, lobbies and all indoors.

EM-TIAN B offers unique illumination.

Sipariş Bilgileri / Order Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out	Koli Adedi Package Qty
EAH.114	5,5W	650	2700-3000K-4000K-6500K	>80	90 mm	30 pcs



Lütfen ülke standartlarına uyumluluk belgelerini talep ediniz.

Please ask for specific country regulations.

Genel Özellikler / Properties

Gövde	% 99 Alüminyum
Soğutucu	-
Reflektör	-
Ampül Soketi:	GU10

Body	99 % Aluminium
Cooling	-
Reflector	-
Bulb Socket	GU10

Standart Renkler / Stock Colors

<input type="checkbox"/> RAL9016	Beyaz White	<input type="checkbox"/> RAL9005	Siyah Black
----------------------------------	----------------	----------------------------------	----------------

Kaplama / Surface Treatment

<input type="radio"/> İpek Parlak Silk Polished	<input type="radio"/> Kumlama Sand Treatment
--	---

Özel renk ve kaplama seçenekleri için lütfen satış ekibimize danışınız.
Ask our sales team for additional colors and surface treatment options.



Kelvin Değerleri / Kelvin Values

Kelvin Color Temperature	2700K	3000K	3500K	4100K	5000K	6500K
Associated Effects and Moods	Ambient Intimate Personal	Calm Warm	Friendly Inviting	Precise Clean Efficient	Daylight Vibrant	Daylight Alert
Appropriate Applications	Living/Family Rooms Commercial/ Hospitality	Living/Family Rooms Commercial/ Hospitality	Kitchen/Bath Light Commercial	Garage Commercial	Commercial Industrial Institutional	Commercial Industrial Institutional

Ölçüler / Dimensions

	D	W	H
AH.114	97	97	60

Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection

Güç Faktörü
Power Factor

Verimlilik
Efficacy

Net Ağırlık
Net Weight

Koli Ölçüleri
Package Dimensions

EAH.114					
5,5W					
220 V					
50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)					
IP20 - IP40					
>0.95					
125 lm/W					
150 gr					
42 x 39 x 30 cm					

GU10





EM-TIAN C

Led Ampül Uyumlu Spot

120 mm çapı olan led ampül EM-TIAN C nin, GU 10 sokete özel üretilmiş kasası vardır. Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır ve Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Tavan delik çapı yuvarlak olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt' ta yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

EM-TIAN C özel dekorasyon arayan mimarlar için için mükemmel bir downlight' tır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve özel tasarımı sayesinde kafe, restoran, lobi ve benzeri tüm iç meka-nlarda kullanım için idealdir.

EM-TIAN C derinden yayılan ışığıyla eşsiz bir aydınlatma sunar.

Led Bulb Compatible Spot

EM-TIAN C has a diameter of 120mm and a body custom designed for GU 10 socket. Its frame is electrostatic powder coated and it can painted any colour within Ral catalogue. It is easy for electricians to install as the diameter of the ceiling hole is circular. Due to high lumen power under lower watt it creates an elegant atmosphere almost every space.

EM-TIAN C is an excellent downlight for architectures who look for custom interior design. IP44 is optional and favorable for coffee shops, restaurants, lobbies and all indoors.

EM-TIAN C offers unique illumination through its deep frame.

Sipariş Bilgileri / Order Information

Ürün Kodu Article No	Güç System Power	Lümen Lumen	Kelvin Kelvin	CRI CRI	Delik Ölçü Cut Out	Koli Adedi Package Qty
EAH.115	5,5W	650	2700-3000K-4000K-6500K	>80	105 mm	36 pcs



Lütfen ülke standartlarına uyumluluk belgelerini talep ediniz.

Please ask for specific country regulations.

Genel Özellikler / Properties

Gövde	% 99 Alüminyum
Soğutucu	-
Reflektör	-
Ampül Soketi:	GU10

Body	99 % Aluminium
Cooling	-
Reflector	-
Bulb Socket	GU10

Standart Renkler / Stock Colors

<input type="checkbox"/> RAL9016	Beyaz White	<input type="checkbox"/> RAL9005	Siyah Black
----------------------------------	----------------	----------------------------------	----------------


Kaplama / Surface Treatment

<input type="checkbox"/> İpek Parlak Silk Polished	<input type="checkbox"/> Kumlama Sand Treatment
---	--

Özel renk ve kaplama seçenekleri için lütfen satış ekibimize danışınız.
Ask our sales team for additional colors and surface treatment options.




Kelvin Değerleri / Kelvin Values



Ölçüler / Dimensions

	D	W	H
AH.115	120	120	160

	EAH.115				
Güç Power	5,5W				
Giriş Voltajı Input Voltage	220 V				
Frekans Frequency	50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)				
Koruma Sınıfı Ingress Protection	IP20 - IP40				
Güç Faktörü Power Factor	>0.95				
Verimlilik Efficacy	125 lm/W				
Net Ağırlık Net Weight	150 gr				
Koli Ölçüleri Package Dimensions	42 x 39 x 30 cm				

GU10

