



KANZ Taşyünü

Sıva Altı 60x60cm 45W LED Armatür




Sipariş Kodu :
Ürün Kodu : A KNZ 045T 40OD00 4K5 6060 40

Ürün Bilgisi

Gövde	: ,04mm Kalınlığında sıva altı, RAL9003 Boyalı Sac
Difüzör	: Opal Difüzör
Kullanım Şekli	: Taşyünü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 45W
Armatür Lümeni	: 4500Lm
Armatür Verimliliği	: 100Lm/W
Giriş Gerilimi	: 200-240 V AC
Çalışma Sıcaklığı-(ACK)	: (-10 °C/+40 °C) - (ACK +5 °C/+40 °C)
İp Koruma Sınıfı	: IP40
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK03
Led Ömrü L70	: 60.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun



Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri



Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Alçıpan ve Clip-in
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 Saat
Dali Uyumluluğu	: Var
Renk Sıcaklığı	: 3000K - 4000K-5700K-6500K



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standard	: 595	595	36
1 Saat ACK	: 595	595	36
3 Saat ACK	: 595	595	36


Tavan Kesim Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standard	: 585	585	
1-3 Saat ACK	: 585	585	

Ağırlık (kg)

Standard	: 1,9
1 Saat ACK	: 2,5
3 Saat ACK	: 2,7

Sıva Üstü Montaj Karkas Opsiyonu



Ürün Kodu :

A KNZ SU KARKAS MONTAJ TK

Kasa Boyutları (mm)

	A	B	H
Sıva Üstü Karkas :	625	625	65